



Art.-No.:6.5300.0500

5300

Защитный воск коричневый

Характеристики

4CR 5300 – это покрытие на восковой основе для долговременной антикоррозионной защиты внутренних полостей автомобиля. Благодаря отличным проникающим свойствам, материал удаляет влагу из труднодоступных углов и складок. Не капает и не течет.

Особенности

- превосходная защита от коррозии (на основе соляного теста DIN 50021): 1500 часов
- толщина пленки: прим. 40 мкм
- термостойкость: макс. 80°C

Применение

Обрабатываемая поверхность должна быть обезжирена, очищена от ржавчины и грязи. Производственные условия: обработка возможна при любой температуре. Не наносите покрытие на двигатель, элементы трансмиссии, тормоза и т. п.

Любые поверхности должны быть очищены и обезжирены. Тщательно встряхните аэрозольный баллончик примерно в течение 3 мин. Наносите материал обильно – рекомендуемая толщина пленки прим. 40 мкм.

После использования переверните баллончик дном вверх и нажмите на колпачок для очистки дюзы от остатков материала. Это предотвратит засорение дюзы.

Технические характеристики

Сушка (20°C)	30 – 60 мин.
Цвет	желтовато-коричневый
Объем	500 мл

Транспортировка и хранение

Храните продукт при температуре от +10°C до +30°C.

Берегите упаковку от нагрева и попадания прямых солнечных лучей.

При хранении продукта в оригинальной закрытой упаковке в прохладном и сухом месте срок хранения продукта составляет не менее 2-х лет.