

Грунт цинковый 1К

Высококачественный аэрозольный грунт с высоким содержанием тонкодисперсного цинка. Применяется для грунтования черных и цветных металлов с возможностью последующей окраски с целью защиты сварных швов, локального и полного восстановления поврежденной анодированным цинком поверхности. Обеспечивает дополнительную катодную защиту элементов кузова.

Особенности

- Удобный в применении аэрозольный баллончик
- Снижает риск появления коррозии под слоем грунта
- Обладает высокой антикоррозионной защитой, хорошей адгезией и укрывающей способностью
- Легко наносится в труднодоступные места, образуя прочное и равномерное покрытие
- Перекрывается алкидными, акриловыми, эпоксидными и прочими красками.

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
9120520	Грунт цинковый 1К серый	520 мл	Серый металлический

Поверхности, пригодные для нанесения

Чёрные и цветные металлы

Подготовка поверхности



- Очистить поверхность Обезжиривателем
- Металлические поверхности отшлифовать абразивами P80–P240
- Повторно очистить поверхность с применением Обезжиривателя и полностью высушить

Способ нанесения



Энергично встряхнуть 2–3 минуты



Равномерно нанести 2–3 слоя с расстояния 25–30 см
25–30 мкм на 1 слой



Межслойная выдержка: 10–15 минут / 20°C

Дальнейшая обработка



12 часов / 20°C



Наносить лакокрасочные материалы

Примечания



- Наносить при температуре не ниже 10°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала